

Dati tecnici Opera

Opera Specifications

SANREMO
COFFEEMACHINES



	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
capacità caldaia vapore steam boiler capacity	8 lt	8 lt
potenza resistenza caldaia servizi services boiler element power	3.8 kW [230V]	3.8 kW [230V]
potenza pompa esterna external pump power	0.15 kW [230V]	0.15 kW [230V]



	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
capacità caldaia pre-riscaldamento pre-heating boiler capacity	2.8 lt	2.8 lt
potenza resistenza caldaia pre-riscaldamento pre-heating boiler element power	1.6 kW [230V]	1.6 kW [230V]
potenza scaldatazze cup warmer element power	0.2 kW [230V]	0.25 kW [230V]



	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
larghezza width	745 mm	1040 mm
profondità depth	654 mm	654 mm
altezza height	440 mm	440 mm



	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
peso netto net weight	91 kg	113 kg
peso lordo gross weight	138 kg	169.5 kg



	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
voltaggio voltage	230/240/400 3F+N Volt	
potenza assorbita absorbed power	7.7 kW [230V]	8.75 kW [230V]



	2 gruppi 2 groups	3 gruppi 3 groups
capacità caldaia gruppo group-head capacity	1 lt	1.5 lt
potenza resistenza caldaia gruppo group boiler element power	1.6 kW [230V]	2.4 kW [230V]
potenza resistenza a filo gruppo group wire element power	0.0135 kW [230V]	0.0135 kW [230V]

CE

Modelli Models

2 gruppi RS 2 groups RS



- 2 rubinetti vapore
2 steam taps
- 1 rubinetto acqua
1 water tap
- 1 portafiltro una tazza
1 1-cup filter holder
- 2 portafiltri due tazze
2 2-cup filter holders

3 gruppi RS 3 groups RS



- 2 rubinetti vapore
2 steam taps
- 1 rubinetto acqua
1 water tap
- 1 portafiltro una tazza
1 1-cup filter holder
- 3 portafiltri due tazze
3 2-cup filter holders

Caratteristiche Features

- acqua calda dosata e miscelata
dosed and mixed hot water
- acqua calda programmabile
programmable hot water
- app barista controllo parametri erogazione
barista's app with extraction parameters control
- app tecnico gestione programmazione macchina
technician's app with programming machine control
- autospegnimento programmabile
programmable auto power off
- display gruppo multifunzione
multifunction group display
- funzione risparmio energetico
energy saving function
- gruppi inox AISI 316L
stainless steel group AISI 316L
- indicatore LED livello di caldaia
LED boiler level indicator
- indicatore temperatura caldaia vapore
steam boiler temperature indicator
- lancia vapore inox cool touch
stainless steel cool touch steam wand
- leva gruppo ergonomica
ergonomic group level
- pompa ad ingranaggi individuale per gruppo
individual gear pump for each group
- pompa esterna volumetrica
external volumetric pump
- portafiltro inox
stainless steel filterholder
- post infusione elettronica programmabile
electronic programmable post-infusion
- pre infusione elettronica programmabile
electronic programmable post-infusion
- regolatore di pressione
pressure regulator
- regolazione temperatura T1 acqua caffè
T1 coffee water temperature regulator
- regolazione temperatura T2 gruppo
T2 group temperature regulator

- soft pre infusione attivabile
soft pre-infusion activatable
- tablet per programmazione
tablet for programming
- telecontrollo con bluetooth
bluetooth remote control
- temperatura scaldatazze programmabile
programmable cup warmer temperature
- visualizzazione pressione pompa singolo gruppo
pressure visualization for each group
- Sistema balance brew ratio
brew ratio scales system
- programmazione mediante connessione USB
programming through USB connection
- trasduttore di pressione per controllo vapore
electronic pressostat for steam control

- di serie
standard
- a richiesta
on request

Colori Colours

- acciaio inox
stainless steel
- nero
black